

BGD SWING GATE

- Komplette Integration aller Komponenten im Gehäuse der Drehtüre. Hierdurch sind keine externen Installationen oder Schaltschränke notwendig, was zudem den Installationsaufwand deutlich im Vergleich zu marktüblichen Drehsperren verringert.
- Ansprechendes Design in der Kombination aus Edelstahl und Glas.
- Ideale Ergänzung für Drehsperren und Personenschleusen für den Warentransport und barrierefreien Zutritt.
- Der hochwertige Servoantrieb verfügt über eine hohe Lebensdauer und sorgt für einen ruhigen und geräuschlosen Betrieb der Drehtüre bei geringem Energieverbrauch.
- Die Sensorlose Positioniersteuerung sorgt für eine harmonische Drehbewegung der Türe.
- Aufgrund der Positioniersteuerung sind keine Endschalter für die Begrenzung des Fahrbereiches erforderlich. Dadurch entstehen keine unnötigen Verschleißteile.
- Der Fahrweg der Türe ist variabel und über eine Teach-In Funktion der Steuerung frei einstellbar.
- Sicherer Betrieb mit geringen Betriebskräften.
- Automatische Reversierfunktion bei Aufschlag auf ein Hindernis.
- Das komplette Antriebssystem wird mit 24V Schutzkleinspannung betrieben und bietet daher eine hohe Sicherheit.
- Es stehen verschiedene Türausführung in Glas und als Drehbügel mit und ohne Acrylglasfüllung zur Verfügung.
- Einfache Montage auf Fertigfußboden
- Für Außenbereich geeignet
- Optimale Ergänzung zu Zutrittsanlage
- Kundenspezifische Sonderausführungen möglich